



MCAMED srl

DISTRIBUZIONE
PRODOTTI
SONY

Ti propone la seguente
PROMOZIONE
valida fino ad esaurimento scorte

VIDEOCONFERENZA

ISDN 128 KBPS

SONY PCS-1600P a

EUR 1.700,00+IVA

Caratteristiche tecniche:

- Video
- Standard Supportati: ITU-T H.320, H.323
 - Video Standard: 56/64K - 128 Kb/s
 - Opzione 384 Kb/s: 56/64K - 384 Kb/s (PCS-I160)
 - Opzione V.35: fino a 384 Kb/s (PCS-I161)
 - H.323 LAN: 56 - 1024 Kb/s (PCS-UC161)
 - Multipunto: 56/64 - 128 Kb/s ogni sito, fino a 4 siti (PCS-I160 + PCS-UC160)
 - Codifica: H.261/H.263+
 - Refresh: 30 fps max (a 384 Kb/s)
- Elementi immagine:
- CIF: 352 pixel x 288 linee
 - QCIF : 176 pixel x 144 linee
- Frame Rate: 384 Kb/s max 30 Frame/s
128 Kb/s 15 frame/s
- Ingressi Video:
- Camera x 1 (telecamera principale)
 - Object x 1 (per Document Station PCS-DS150)
 - Aux x 1 (S-Video)
 - Aux x 2 (composito)
- Uscite video
- Monitor out x 2 (S-video/composito)
 - secondo monitor out x1 (S-video)
- Audio
- Ampiezza banda e codifica:
- G.711: 3.4 kHz a 56/64 Kb/s
 - G.722: 7.0 kHz a 48/ 56 Kb/s
 - G.728: 3.4 kHz a 16 Kb/s
 - G.723.1: 3.4 kHz a 6.4 Kb/s (H.323)
- Cancellazione dell'eco:
- reduction rate: 20dB
 - ampiezza di banda: 7kHz
 - soppressore rumori incluso
- Ingressi audio
- microfono direzionale x 1 (standard)
 - microfono esterno x 2 (opzionale PCS-A3000)
 - Line In x 1 (connettore RCA)
- Uscite audio
- Line out x 1 (connettore)RCA
 - Monitor speaker
 - Line out (Mixed) x 1 (connettore RCA) per VCR



Videocamera

- videocamera: 1/3" CCD a colori
- Elementi immagine: 752 pixels x 582 linee
- Risoluzione: oltre 420 linee TV
- Presets: 6 posizioni
- Distanza Focale: 5,4 ~ 64,8 mm
- Zoom: 12x
- Pan: +/- 100°
- Tilt: +/- 25°
- Controlli: zoom, fuoco, panoramica (Pan), inclinazione (Tilt), allineamento automatico, zoom automatico, controllo luce, auto-tracking
- Picture in Picture
- Dimensioni schermo: 1/9
- Opzione multipunto
 - massimo 4 sedi
 - 128 Kb/s per sede
 - conforme allo standard H.320
 - supporto per audioconferenza
 - possibilità di connettere/disconnettere separatamente ciascuna sede
 - richiede l'espansione 384 Kb/s (PCS-I 160)
- Grafica
 - Compressione:
 - H.261 Annex D (4CIF)
 - H.263+ (ITU-T standards)
 - Risoluzione:
 - PAL 704 x 576 linee
- Audioconferenza
 - Sony Contact può collegarsi anche a normali telefoni analogici

**AFFRETTATI!!!
DISPONIBILITA'
LIMITATA**

*Per maggiori informazioni
contattaci telefonicamente
allo 0916932131 o via email
scrivendo a info@mcamed.it.*